

Pompe manuelle K2 et pistolet pneumatique K4 pour DERBISEAL S



K2 - K4

- La **pompe manuelle K2** et le **pistolet pneumatique K4** sont les outils les plus adéquats pour appliquer le DERBISEAL S sur des toits de petite taille ou de taille moyenne. Ces pompes équipées de l'embout adéquat conviennent particulièrement bien pour la pose de panneaux isolants compatibles ou la réalisation de recouvrements et détails DERBIGUM.
- Les pompes K2 et K4 peuvent également être utilisées avec les boudins DERBIMASTIC S de 2 et 4 kg. (Pour en savoir plus, consultez la fiche de données DERBIMASTIC S).



Avantages spécifiques

- Garantissent un mode d'application flexible et efficace.
- Avec une pompe K4, 2 personnes par jour peuvent traiter jusqu'à 150 m² de panneaux isolants.
- Qualité, efficacité, rapidité, sécurité et durabilité.
- Méthode propre et confortable.
- Sécurité améliorée par réduction de flamme (certainement pour les recouvrements).
- N'exigent qu'un entretien minimal.
- Le DERBISEAL S peut être appliqué avec une même K2 ou K4, tant pour le placement de panneaux isolants que pour la réalisation de recouvrements.
- Un travail sans flamme est possible.
- Avec le DERBISEAL S pré-emballé dans un boudin plastique, les outils et supports de toitures restent parfaitement propres.
- Les panneaux isolants conservent leur valeur ? initiale (pas de ponts thermiques dus aux fixations mécaniques).
- Le panneau en acier pré-peint conserve son apparence d'origine.



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

Caractéristiques techniques

Détails techniques		
RAPIDITÉ	Débit à 20°C Panneaux isolants Recouvrements	2 kg par minute Jusqu'à 150 m ² par jour 6 mètres (un rouleau) par minute
POIDS	K4 K2	12 kg (3 kg DERBISEAL S boudin non compris) 7 kg (1,5 kg DERBISEAL S boudin non compris)
DIMENSIONS	Longueur Diamètre (intérieur)	1000 mm (K4) / 600 mm (K2) 65 mm
ÉQUIPE IDEALE	Pour panneaux isolants Pour recouvrements	deux couvreurs deux couvreurs

Application et consommation

Consommation pour coller des panneaux isolants compatibles?:

Consommation minimale de 750 g/m² en zone centrale et jusqu'à 1250 g/m² en zone de bords et de coins.

Selon la sollicitation du vent?:

- - Par traits?: 150 g par mètre linéaire. Largeur du trait ± 30 mm, épaisseur du trait ± 4 mm. 5 traits minimum/mètre.
- - Par plots?: ± 150 g par point. 5 plots minimum/panneau (1 central et 1 dans chaque coin)

Consommation pour coller des recouvrements DERBIGUM?:

- Pour les joints longitudinaux 2 bandes, ou 300 g / mcrt
- Pour les joints transversaux 3 bandes, ou 450 g / mcrt
- Les bandes ont plus de 30 mm de large et 4 mm d'épaisseur
- Température de traitement?:
 - summergrade?: de 15 à 35°C
 - wintergrade?: de 5 à 20°C
- Nettoyage?: white spirit

Embouts

La pompe K2 est livrée avec un jeu adapté d'embouts plus petits pour des travaux plus précis et variés.

La pompe K4 est disponible avec un jeu d'embouts professionnels (voir ci-dessous) :

- Pour toit en acier (K4) Réf. R11.452
- Pour recouvrements (K4) Réf. R11.451
- Pour détails & élévations (K4) Réf. R11.450

Réf. R11.452



Réf. R11.451



Réf. R11.450



Pompes



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2019/09/09



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com