

DERBIDRAIN H

- Le DERBIDRAIN H est l'association d'un avaloir en acier inoxydable et d'une membrane DERBIGUM, pré-assemblés en usine, pour la réalisation d'une évacuation d'eau étanche et durable.
- Il est constitué d'un tube et d'une platine en acier inoxydable assemblés en adhérence totale avec la membrane d'étanchéité DERBIGUM. La membrane d'étanchéité dépasse de ± 13 cm de la platine en acier inoxydable.



Avantages spécifiques

- Durabilité très élevée, très haute résistance aux acides, graisses, etc..
- L'ensemble est pré-assemblé (soudage et sertissage) en usine.
- Le DERBIDRAIN H est compatible avec toutes les étanchéités bitumineuses.
- Facilité de mise en œuvre alliée à une tenue parfaite.
- Disponible en plusieurs formes et dimensions.
- Optimise l'étanchéité entre le revêtement de toiture et l'évacuation des eaux pluviales.
- Peut être utilisé avec ou sans couche de protection en gravier.

Dimensions disponibles

Dimensions disponibles	
Longueur	400 mm, 600 mm
Diamètre	75 mm, 90 mm, 110 mm

Crépine horizontale également disponible.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. -
2019/09/09



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com