

Produit de colmatage sans solvant, étanche en quelques minutes



# DERBITECH® EASY FIT

- Le DERBITECH Easy Fit Sealer est un scellant à pose rapide, sans solvant, à usage multiple, imperméable en quelques minutes après application.
- Le Derbitech Easy Fit Sealer est un scellant à usages multiples dont les applications sont : Remplissage des manchons de pénétration et des manchons DERBITECH Easy Fit Pocket ; Réparation de fentes, de fissures, de trous et tout autre défaut de la membrane ; Fixation de protection contre la foudre ; Scellement tout usage
- Le Derbitech Easy Fit Sealer évite l'emploi de chaudrons à asphalte et de ciments avec solvant. De plus, la faible odeur, la pose rapide et la formule sans solvant offre des avantages significatifs par rapport aux adhésifs à base de solvant.
- Le Derbitech Easy Fit Sealer peut être employé à toute température.



## Avantages spécifiques

- Prêt à l'emploi : Ne requiert pas de mélange, réduit les frais de main d'œuvre
- Pas de restriction de température : Prise rapide même dans les climats froids
- Sans solvant, sans COV, sans odeur
- Compatible avec beaucoup de supports : Peut être employé sur SBS, EPDM, TPO, BUR et métal

## Stockage

- Conserver le contenu à une température comprise entre 18°C et 29°C 24 heures avant l'emploi.
- Ne pas conserver à la lumière directe ou à des températures supérieures à 32°C.

## Mise en œuvre

### Préparation de la surface

- Toutes les surfaces de travail doivent être propres, sèches, exemptes de saleté, poussière, débris, huile, graviers libres et/ou incrustés, coating non-adhérent, membrane détériorée autres contaminants qui peuvent fournir une surface inadéquate ou inégale.
- Lors de l'application sur une membrane de bitume modifié à surface granulée, retirer toutes les granules de la surface de la membrane avant d'installer le Derbitech Easy Fit Sealer.



**IMPERBEL sa/nv**  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

## Supports approuvés

- Toitures plates : béton, plâtre, fibre-ciment, bois, acier, béton allégé isolant
- Sous-couches
- Membranes de bitume modifié
- Membranes à surface granulée – Enlever toutes les granules non-adhérentes
- EPDM
- TPO
- Métal

Pour une liste complète des supports agréés, ou pour toute information supplémentaire, contactez notre Département Technique.

## Limitations

- Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou humides
- Ne convient pas pour la fixation de panneaux isolants

## Application

- A l'aide d'un couteau tout-usage, retirer l'embout moulé au niveau de la tête de mélange du Derbitech Easy Fit Sealer.
- Visser un embout mélangeur Derbitech Easy Fit Sealer sur la tête de mélange filetée.
- Placer la cartouche dans l'applicateur Derbitech Powered Applicator approprié.
- Se débarrasser de la portion initiale de scellant Derbitech Easy Fit Sealer pour s'assurer d'un bon mélange
- Appliquer directement le scellant Derbitech Easy Fit Sealer sur le support. En cas de besoin, utiliser une petite truelle afin de travailler le matériau dans l'ouverture ou le défaut.



Le présent document annule et remplace tout autre document publié précédemment. - 2020/04/28