

K4

- Le **pistolet pneumatique K4** est l'outil le plus adéquat pour appliquer le DERBISEAL S sur des toits de petite taille ou de taille moyenne. Cette pompe équipée de l'embout adéquat convient particulièrement bien pour la pose de panneaux isolants compatibles ou pour la réalisation de recouvrements et de détails DERBIGUM (suivant CCT DERBIGUM).
- La pompe K4 peut également être utilisée avec les boudins DERBIMASTIC S de 4 kg. (Pour en savoir plus, consultez la fiche de données DERBIMASTIC S).



Avantages spécifiques

- Garantissent un mode d'application flexible et efficace.
- Avec une pompe K4, 2 personnes par jour peuvent traiter jusqu'à 150 m² de panneaux isolants.
- Qualité, efficacité, rapidité, sécurité et durabilité.
- Méthode propre et confortable.
- Sécurité améliorée par réduction de flamme (certainement pour les recouvrements).
- N'exigent qu'un entretien minimal.
- Le DERBISEAL S peut être appliqué avec le même K4, tant pour la pose de panneaux isolants que pour la réalisation de recouvrements.
- Particulièrement adaptées pour la réalisation de chantiers «sans flammes».
- Avec le DERBISEAL S pré-emballé dans un boudin, les outils et supports de toitures restent parfaitement propres.



Caractéristiques techniques

RAPIDITÉ	Débit à 20°C Panneaux isolants Recouvrements	2 kg par minute Jusqu'à 150 m ² par jour 6 mètres (un rouleau) par minute
POIDS	K4 K2	12 kg (3 kg DERBISEAL S boudin non compris) 7 kg (1,5 kg DERBISEAL S boudin non compris)
DIMENSIONS	Longueur Diamètre (intérieur)	1000 mm (K4) / 600 mm (K2) 65 mm
ÉQUIPE IDEALE	Pour panneaux isolants Pour recouvrements	deux couvreurs deux couvreurs

Application et consommation

Consommation pour coller des panneaux isolants compatibles:

Consommation minimale de 750 g/m² en zone centrale et jusqu'à 1250 g/m² en zone de bords et de coins.

Selon la sollicitation du vent:

- Par traits: 150 g par mètre linéaire. Largeur du trait ± 30 mm, épaisseur du trait ± 4 mm. 5 traits minimum/mètre.
- Par plots: ± 150 g par point. 5 plots minimum/panneau (1 central et 1 dans chaque coin)

Consommation pour coller des recouvrements DERBIGUM:

- Pour les joints longitudinaux 2 bandes, ou 300 g / ml
- Pour les joints transversaux 3 bandes, ou 450 g / ml
- Les bandes ont plus de 30 mm de large et 4 mm d'épaisseur

Nettoyage

- white spirit

Embouts et pompe

La pompe K4 est disponible avec un jeu d'embouts professionnels (voir ci-dessous) :

- Pour toit en acier (K4) Réf. R11.452
- Pour recouvrements (K4) Réf. R11.451
- Pour détails & élévations (K4) Réf. R11.450

Réf. R11.452



Réf. R11.451



Réf. R11.450



K4

Le présent document annule et remplace les éditions précédentes.
Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.

Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 2020/06/22



DERBIGUM[®]
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr