

EASY-MAX

L'EASY-MAX est une rampe de chauffe spécialement **conçue pour l'application du Derbigum GC pour les parkings** et éventuellement pour les petits **ouvrages d'art**.

Le rendement optimal de l'Easy-Max est obtenu pour des **surfaces 'au moins 1500 m²**.



Avantages spécifiques

- Adhérence totale optimisée par le pressage de la membrane au moyen de rouleaux
- Système permettant une exécution régulière et rapide
- Contrôle centralisé de l'alignement, vitesse, pression et qualité de chauffe ? maîtrise globale de la qualité de pose
- Joints soudés et pressés en un seul passage, en même temps que la mise en œuvre
- Machine compacte pour une grande flexibilité d'utilisation ? adaptée pour différentes configurations de chantiers
- Un opérateur et un aide à 50 % ? économie de main d'œuvre
- Facilement transportable, poids d'équipement inférieur à une tonne
- Autonome, sans raccordement électriqueLe rendement optimal de l'Easy-Max est obtenu sur des surfaces d'au moins 1500 m².
- Parkings
- Tabliers de pont
- Autre support béton



Caractéristiques techniques

Longueur du rouleau		m	* 60m (4 mm) / 60m (5 mm) soit 2 rouleaux / palette
Performance		m ² /jour	600
Poids	à vide	kg	< 1000
Dimensions	L x l x H	m	2,60 x 1,65 x 1,60
Vitesse	- maximum - durant la pose	m/min	2,5
Personnel			1 opérateur + 1 assistant
Contrôle			manuel

* Valeurs indicatives

Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre de l'Avis Technique CEREMA pour les ouvrages d'art ou du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM Parking en vigueur. - 2020/06/22



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr