

VAE Liquide pour la confirmation des joints en membrane VAEPLAN

VAELIQUID®

VAELIQUID est une solution de VAE dans du THF (tétrahydrofurane).
VAELIQUID est utilisé pour la finition des joints soudés.



Application

Description	Ne jamais secouer VAE LIQUID, uniquement le mélanger. Diluer uniquement avec VAEFUSION S
Température d'application	10 - 35 °C
Consommation	± 20 ml/m
Temps de séchage	5-10 min
Inflammabilité	Hautement inflammable

Caractéristiques techniques

Point d'ébullition	66.5	°C
Couleurs	différentes, en fonction de la membrane VAEPLAN	-
Limites d'explosion (LEL, UEL)	LEL : 1,5 vol% / UEL : 12 vol%	
Point d'éclair	-20	°C
Odeur	ether-acétone	
Viscosité	±0,5	mPa.s
Inflammabilité	Hautement inflammable	-

Conditionnement

Bidon de	3	l
----------	---	---

Stockage

La durée de conservation du VAE LIQUID est de 12 mois dans le bidon d'origine fermé.
Stocker VAE LIQUID dans un endroit frais et sec entre 10°C et 20°C.
Lors du stockage et sur chantier, garder le bidon à l'abri du gel et des rayons directs du soleil.

Mode d'emploi

Au préalable

- Avant toute application du produit il est nécessaire de lire les fiches de sécurité ainsi que les recommandations d'usage et consignes de sécurité, même pour les produits non classifiés.

Préparation

- Les recouvrements qui doivent être confirmés, doivent préalablement être contrôlés par l'installateur en passant sous le joint une pointe de contrôle. Toute erreur doit être réparée au pistolet à air chaud au préalable.
- La surface doit être sèche, propre et sans poussière. VAECLEAN peut être utilisé pour le nettoyage.
- Ne jamais secouer VAELIQUID, il suffit de le mélanger avant usage.

Application

- Appliquer VAELIQUID de façon égale le long des joints à l'aide d'un flacon équipé d'une pissette.
- Laisser sécher VAELIQUID avant tout mouvement mécanique.
- En cas de gouttes sur le support, essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
- Fermer le bidon après usage.
- L'utilisation du VAELIQUID est obligatoire pour les toitures à pente nulle.

Nettoyage

- Le restant du VAELIQUID dans le flacon doit être reversé dans l'emballage d'origine.
- Ne jamais verser de produit dans les égouts.

Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.

Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques VAEPLAN en vigueur. - 2020/06/23



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

VAEPLAN®