

Primaire sans solvants pour membrane VAEPLAN VS

VAEPRIMER® D

Vaeprimer D est une émulsion bitumineuse avec des caractéristiques d'adhérence excellentes.

Il est utilisé comme primer lors de l'application de membranes auto-adhésives VAEPLAN et pare vapeurs sur des surfaces absorbantes (telles que le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie plâtrée, polystyrène, toitures existantes composées de bitumes ou membranes bitumineuses polymères) pour structures de toitures en construction neuve ou rénovation.



Application

Description	VAEPRIMER D a été produit en répondant aux normes DIN 18195 et DIN 18531.
Température d'application	> 5 °C
Consommation	0,2 à 0,5 l/m ² (selon la surface d'absorption)
Temps de séchage	1 à 3 heures selon l'humidité de l'air et le type de support

Caractéristiques techniques

Couleurs	noir	-
Teneur en masse solide	60	%
Point de ramollissement de la masse solide	>55	°C
Viscosité	> 35 - 80s (2mm 40°C)	mPa.s

Conditionnement

Bidon de	12	l
----------	----	---

Stockage

La durée de conservation du Vaeprimer D est de 12 mois dans son emballage d'origine fermé. Stocker dans un endroit sec, à une température supérieure à 10°C.

Mode d'emploi

Application

- Le support doit être propre, solide, et exempt d'huile, graisse ou particules fines.
- Les défauts doivent être réparés.
- Pour une meilleure adhésion, ne pas lisser la surface nettoyée, ne retirer que les parties plus épaisses.
- Pendant la phase de séchage, éviter l'eau, la pluie, le gel etc.
- Mélanger Vaeprimer L de manière homogène avant de procéder à l'application.
- L'appliquer sur toute la surface, en couverture totale ou partielle, à l'aide d'un rouleau, d'un pistolet ou d'une brosse.
- L'application de couches superposées ou de primer additionnel ne peut avoir lieu qu'après le séchage (test au doigt), au maximum 24 heures après la première phase de séchage.
- La première couche est résistante à l'eau après 24 heures.
- Après utilisation, bien fermer le bidon.

Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.

Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques VAEPLAN en vigueur. - 2020/06/23



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr E-mail: info@derbigum.com

VAEPLAN®