

K15

Avec la pompe à vis K15, l'application du DERBISEAL S est très simple et rapide. Cette pompe permet l'utilisation du DERBISEAL S en bidons de 30 kg. Cette combinaison convient donc très bien pour la pose de panneaux isolants compatibles ou pour la réalisation de recouvrements et de détails DERBIGUM, dans le cadre de la réalisation de chantiers "sans flamme" (suivant CCT DERBIGUM).



Caractéristiques spécifiques

- Garantit un mode d'application flexible et efficace.
- Avec une pompe K15, deux personnes par jour peuvent traiter jusqu'à 300 m2 de panneaux isolants.
- Qualité, efficacité, rapidité, sécurité et durabilité.
- Peu de bruit grâce au moteur électrique.
- Méthode propre et confortable.
- Sécurité améliorée par réduction de flamme (certainement pour les recouvrements).
- La K15 n'exige aucun entretien pour les chantiers moyens.
- Le DERBISEAL S peut être appliqué avec la K15, tant pour la pose de panneaux isolants que pour la réalisation de recouvrements.
- Particulièrement adaptée à la réalisation de chantiers «sans flammes»



Caractéristiques techniques

RAPIDITÉ	Débit à 20°C Panneaux isolants Recouvrements	3 kg par minute Jusqu'à 300 m ² par jour 7 mètres (un rouleau) par minute
POIDS	Pompe à vis Hélicoïdale K15 Flexible et accessoires Équipement complet	65 kg 10 kg 75 kg
DIMENSIONS	Longueur Largeur Hauteur	1400 mm 500 mm 700 mm
ÉQUIPE IDEALE	Pour panneaux isolants Pour recouvrements	deux personnes deux personnes

Application et consommation

Consommation pour coller des panneaux isolants compatibles:

Consommation minimale de 750 g/m² en zone centrale et jusqu'à 1250 g/m² en zone de bords et de coins.

Selon la sollicitation du vent:

- Par traits: 150 g par mètre linéaire. Largeur du trait ± 30 mm, épaisseur du trait ± 4 mm. 5 traits minimum/mètre.
- Par plots: ± 150 g par plot. 5 plots minimum/panneau (1 central et 1 dans chaque coin)

Consommation pour coller des recouvrements DERBIGUM:

- Pour les joints longitudinaux (de 12 cm) 2 bandes, soit 300 g/ml
- Pour les joints transversaux (de 15 cm) 3 bandes, soit 450 g/ml
- Les bandes de colle ont plus de 30 mm de large et 4 mm d'épaisseur

Nettoyage

- white spirit

Embouts

- Pour toiture en tôles d'acier nervurées (K15) : Réf R10.082
- Pour recouvrements (K15) : Réf R10.081
- Pour détails & pose de panneaux isolants (K15) : Réf R10.080



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur. - 2020/06/22



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr