

DERBIGUM® PACK

- Bacs précultivés pour la végétalisation extensive des toitures ou d'espaces verts en aménagements. Système démontable et repositionnable qui facilite une éventuelle intervention sur étanchéité. Réserve d'eau complémentaire pour un développement optimal des végétaux. Capacité de drainage importante même sur toiture plate.
- Système complet de végétalisation extensive à poser directement sur l'étanchéité anti-racine.
- Structure alvéolaire particulièrement bien adaptée à la retenue du substrat sur les toits inclinés.
- Jusqu'à 25 % de pente, aucun dispositif antigravitaire intermédiaire n'est requis pour des rampants inférieurs à 10 mètres
- Type de végétaux : variétés de sédums spécifiquement adaptés aux conditions présentes en toiture (mélange de 4 à 6 variétés en moyenne)
- Pack précultivé pour un rendu immédiat.
- Système permettant un entretien réduit en toiture (1 à 2 passages par an).



Avantages spécifiques

- Rassemble en un seul module les conditions nécessaires pour un développement des végétaux
- Pose simple et rapide
- Logistique sur chantier simplifiée
- Système démontable et repositionnable qui facilite une éventuelle intervention sur l'étanchéité
- Réserve d'eau pour les végétaux
- Contribue à la rétention temporaire des eaux pluviales
- Capacité de drainage importante
- Limitation de l'installation d'adventices
- Contribue au confort phonique et thermique du bâtiment
- Mise en œuvre des packs dès leur réception sur chantier (ou dans les 24 à 48 heures en fonction des conditions météorologiques).
- Arroser, abondamment après la pose.



Caractéristiques techniques

Taux de couverture à la livraison	>80	%
Composition	PE/PP 100% recyclé	
Poids à sec	63	kg/m ²
Poids à saturation	95	kg/m ²
Capacité de rétention d'eau à saturation :	36	l/m ²
Dimensions	0,40 x 0,60 (0,24 m ²)	m
Hauteur	75	mm

Application

Exemple d'application (voir ci-dessous)

1 - Support avec étanchéité anti-racines Derbigum®

2 - Bacs précultivés Derbisedum Pack



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage. Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBISEDUM. - 2020/06/23



DERBIGUM®
DURABLEMENT ÉTANCHE

DERBIGUM FRANCE

26 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON

Tél. : 04 37 70 79 70

E-mail : infofr@derbigum.com

www.derbigum.fr