

DERBICOAT[®] NT 3

- DERBICOAT NT 3 is een bitumineuze onderlaag die DERBITUMEN bevat, een grondstof die verkregen wordt door het recycleren van snijafval en oude bitumineuze dakbanen.
- DERBICOAT NT 3 is versterkt met een composiet glas/polyesterwapening, die aan de onderlaag een grote scheurweerstand verleent



Technische kenmerken

Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	≥ 100	°C
Soepelheid bij lage temperatuur	EN 1109	MLV	≤ -16	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	650 x 450	N/50mm
Breukrek bij maximale treksterkte L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	40 x 40	%
Nageldoorscheursterkte L/D	EN 12310 -1	MLV	≥ 150	N/50mm
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μ	EN 1931	MLV	20000	μ
Waterdampdiffusie weerstandscoefficiënt μD	EN-1931	MLV	≥ 100 (eq. klasse E3)	m

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Ecologische eigenschappen

Eco-ontwikkeld:

- 100% recycleerbaar
- Voor 100% geproduceerd met groene stroom
- DERBITUMEN inside
- 30% secundaire grondstoffen (PwC-certificaat beschikbaar op aanvraag)
- Calculator bespaarde CO2 per dak (www.derbigum.be)



DERBIGUM[®]

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com

Specifieke eigenschappen

- Toepasbaar op platte of sterk hellende daken.
- Kan gebruikt worden als onderlaag en/of dampscherm op houten panelen, planken en steeldeck.
- Kan zowel mechanisch, volledig gevlamlast als koudverlijmd toegepast worden (max. helling 15%).
- Wordt specifiek aanbevolen wanneer een hoge scheurweerstand vereist is

Productinformatie

Dikte	EN 1849-1	MDV ($\pm 5\%$)	3	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Oppervlakte		MLV	11	m ²
Rolgewicht		MDV ($\pm 10\%$)	40	kg
Aantal rollen / pallet			25	

Bewaring

De rollen dienen vochtvrij en verticaal op pallet opgeslagen te worden.
In geen geval mogen de rollen op de grond gelegd worden.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document Met het oog op productverbetering behoudt de fabrikant zich het recht deze te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. - 2021/05/05



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com