

# MINI-MAX

De MINI-MAX is een compacte plaatsingsmachine die speciaal is ontwikkeld voor de plaatsing van DERBIGUM GC op kunstwerken. Het rendement van de Mini-Max is optimaal op oppervlaktes van minimum 4000 m<sup>2</sup>.

### Toepassingsgebieden:

- Parkings
- Bruggen
- Andere betonnen ondergrond



### Specifieke eigenschappen

- Totale hechting, geoptimaliseerd door het drukken van het membraan met rollen
- Geautomatiseerd systeem voor een snellere uitvoering
- Afstandsbediening voor meer veiligheid
- Compacte machine voor meer flexibiliteit in het gebruik
- Slechts één bestuurder voor meer zuinigheid
- Geschikt voor rollen van 60 m (4 mm) / 60 m (5 mm) lang
- Autonome machine die geen elektrische aansluiting nodig heeft



## Technische eigenschappen

Lengte rol		m	* 60 (4 mm) / 60 (5 mm) of 2 rollen / palette
Prestaties		m <sup>2</sup> /dag	tot 600
Gewicht	Leeg	kg	2400
Afmetingen	l x l x H	m	2,60 x 1,65 x 1,60
Snelheid	-maximum: -tijdens plaatsen:	m/min m/min	0-24 (+bocht) 2 (in normale omstandigheden)
Team bediening			1 bestuurder + 1 assistent
Bediening			Afstandsbediening

\* Richtwaarden

Le présent document annule et remplace les éditions précédentes. - 2019/08/27



**DERBIGUM**®

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00 – Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com) – [www.derbigum.be](http://www.derbigum.be)