

K2 - K4

- De **handpomp K2** en de **pneumatische pomp K4** zijn het meest geschikt om DERBISEAL S op kleinere en middelgrote daken aan te brengen. Voorzien van de gepaste spuitmond, lenen deze pompen zich bijzonder goed voor het plaatsen van compatibele isolatiepanelen of voor de uitvoering van DERBIGUM-overlappen en details.
- De K2 en de K4 kunnen eveneens gebruikt worden met de DERBIMASTIC S-worsten van 2 en 4 kg (voor meer info, zie de datasheet DERBIMASTIC S).



Specifieke eigenschappen

- Garandeert een flexibele en efficiënte applicatiemethode
- Met één K4 kunnen 2 personen per dag tot 150 m² isolatiepanelen verwerken
- Kwaliteit, efficiëntie, snelheid, veiligheid en duurzaamheid
- Een nette en comfortabele werkwijze
- Verhoogde veiligheid door vlamreductie (zeker voor de overlappen)
- Slechts een minimaal onderhoud is noodzakelijk
- DERBISEAL S kan met eenzelfde K2 of K4 aangebracht worden, zowel voor de plaatsing van isolatiepanelen als bij de afdichting van overlappen
- Volledig vuurvrij werken is mogelijk
- Met de DERBISEAL S voorverpakt in een plasticen worst blijven de tools en dakondergronden perfect proper
- De isolatiepanelen behouden hun initiële λ -waarde (er ontstaan geen thermische bruggen door mechanische bevestigingen)
- De voorgelakte staalplaat behoudt zijn oorspronkelijke uitzicht.

Technische eigenschappen

SNELHEID	Debiet bij 20 °C: - Isolatiepanelen - Overlappen	2 kg per minuut - Tot 150 m ² per dag - 6 meter (één rol) per minuut
GEWICHT	- K4 - K2	- 12 kg (3 kg DERBISEAL S worst niet inbegrepen) - 7 kg (1.5 kg DERBISEAL S worst niet inbegrepen)
AFMETINGEN	- Lengte - Diameter (binnen)	- 1000 mm (K4) / 600 mm (K2) - 65 mm
IDEAAL TEAM	- Voor isolatiepanelen - Voor overlappen	- 2 dakdekkers - 2 dakdekkers

Toepassing en verbruik

Verbruik voor het verkleven van compatibele isolatiepanelen:

Minimaal verbruik van 750 g/m² voor het centrale gedeelte en tot 1250 g/m² voor de rand en hoeken.

Afhankelijk van de windbelasting.

- Met stroken: 150 g per lineaire meter. De stroken zijn ± 30 mm breed en ± 4 mm dik. Minimum 5 stroken/meter.
- Met voestuk: ± 150 g/punt. Minimum 5 voestukken/paneel (1 centraal en 1 op elke hoek).

Verbruik voor het verkleven van DERBIGUM-overlappen:

- Voor overlangse naden 2 stroken, of 300 g/lm
- Voor de kopse naden 3 stroken, of 450 g/lm
- De stroken zijn ± 30 mm breed en ± 4 mm dik

Verwerkingstemperatuur:

- summergrade: van 15 tot 35 °C
- wintergrade: van 5 tot 20 °C

Reiniging: white spirit

Spuitmonden

Bij de K2 hoort een aangepaste set met kleinere spuitmonden voor fijner en divers werk.

De K4 is beschikbaar met een set professionele spuitmonden (zie hieronder):

- Voor staaldak (K4) Ref. R11.452
- Voor overlappen (K4) Ref. R11.451
- Voor details & opstanden (K4) Ref. R11.450



IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: info@imperbel.com

Pompen



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/10/31