

# K15

- Met de wormpomp K15 gebeurt het aanbrengen van DERBISEAL S zeer eenvoudig en snel. Deze pomp laat het gebruik van DERBISEAL S in blikken van 30 kg toe.
- De combinatie is uitermate geschikt voor het plaatsen van compatibele isolatiepanelen of voor het afdichten van DERBIGUM-overlappen of details.



## Specifieke eigenschappen

- Garandeert een flexibele en efficiënte applicatiemethode
- Met één K15 kunnen 2 personen per dag tot 300 m<sup>2</sup> isolatiepanelen verwerken
- Met een enkele DERBISEAL S verpakking kan 40 m<sup>2</sup> isolatie verkleefd worden
- Combineert Kwaliteit, Efficiëntie, Snelheid, Veiligheid en Duurzaamheid
- Weinig geluid dankzij de electromotor
- Een nette comfortabele werkwijze
- Verhoogde veiligheid door vlamreductie (zeker voor de overlappen)
- Voor middelgrote werven is de K15 onderhoudsvrij
- Met de K15 kan DERBISEAL S aangebracht worden zowel voor de plaatsing van isolatiepanelen, als bij het afdichten van overlappen
- Volledig vuurvrij werken is mogelijk
- Isolatiepanelen behouden hun initiële waarde (er ontstaan geen thermische bruggen door mechanische bevestigingen)
- Voorgelakte staalplaat behoudt zijn oorspronkelijk uitzicht.



**DERBIGUM**®

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

## Specifieke eigenschappen

- Garandeert een flexibele en efficiënte applicatiemethode
- Met één K15 kunnen 2 personen per dag tot 300 m<sup>2</sup> isolatiepanelen verwerken
- Met een enkele DERBISEAL S-verpakking kan 40 m<sup>2</sup> isolatie verkleefd worden
- Kwaliteit, efficiëntie, snelheid, veiligheid en duurzaamheid
- Weinig geluid dankzij de elektromotor
- Een nette en comfortabele werkwijze
- Verhoogde veiligheid door vlamreductie (zeker voor de overlappen)
- Voor middelgrote werven is de K15 onderhoudsvrij
- Met de K15 kan DERBISEAL S aangebracht worden, zowel voor de plaatsing van isolatiepanelen als bij het afdichten van overlappen
- Volledig vuurvrij werken is mogelijk
- Isolatiepanelen behouden hun initiële  $\lambda$ -waarde (er ontstaan geen thermische bruggen door mechanische bevestigingen)
- Voorgelakte staalplaat behoudt zijn oorspronkelijk uitzicht

## Technische eigenschappen

SNELHEID	- Debiet bij 20 °C - Isolatiepanelen - Overlappen	- 3 kg per minuut - Tot 300 m <sup>2</sup> per dag - 7 meter (één rol) per minuut
GEWICHT	- K15 wormpomp - Slang en toebehoren - Volledige uitrusting	- 65 kg - 10 kg - 75 kg
AFMETINGEN	- Longueur - Largeur - Hauteur	- 1400 mm - 500 mm - 700 mm
IDEAAL TEAM	- Voor isolatiepanelen - Voor overlappen	- 2 dakdekkers - 2 dakdekkers

## Toepassing en verbruik

### Verbruik voor het verkleven van compatibele isolatiepanelen:

Minimaal verbruik van 750 g/m<sup>2</sup> voor het centrale gedeelte en tot 1250 g/m<sup>2</sup> voor de rand en de hoeken.

Afhankelijk van de windbelasting.

- Met stroken?: 150 g per lineaire meter. De stroken zijn  $\pm$  30 mm breed en  $\pm$  4 mm dik. Minimum 5 stroken/meter.
- Met voetstuk:  $\pm$  150 g/punt. Minimum 5 voetstukken/paneel (1 centraal en 1 op elke hoek).

### Verbruik voor het verkleven van DERBIGUM-overlappen:

- Voor overlangse naden 2 stroken, of 300 g/lm
- Voor de kopse naden 3 stroken, of 450 g/lm
- De stroken zijn  $\pm$  30 mm breed en  $\pm$  4 mm dik

### Verwerkingstemperatuur:

- summergrade: van 15 tot 35 °C
- wintergrade: van 5 tot 20 °C

**Reiniging:** white spirit



**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

## Spuitmonden

- Voor staaldak: Ref R10.082
- Voor overlappen: Ref R10.081
- Voor details & overlappen: Ref R10.080



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/11/06



**DERBIGUM**®

**IMPERBEL sa/nv**

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot

Tel: +32 (2) 334 87 00

Fax: +32 (2) 378 14 69

E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)