

# SPRAYGUN

De SPRAYGUN is een airless pompsysteem onder hoge druk en hoge snelheid. Het brengt DERBIBOND NT gemakkelijk en snel aan op grote oppervlaktes en heeft een groot temperatuurbereik.



## Specifieke eigenschappen

- Verhoogt de toepassingstechniek van zowel DERBIGUM-membranen als -onderlagen. De gemiddelde toepassingsnelheid ligt 2,5 maal hoger dan bij een standaard toepassing met brander.
- Bij een maximumdebiet kan met DERBIBOND NT 4000 m<sup>2</sup>/dag of 8 m<sup>2</sup>/minuut geplaatst worden. Een goed opgeleid plaatsingsteam bestaande uit 6 personen kan dagelijks tot 1500m<sup>2</sup> DERBIGUM verwerken, met inbegrip van de overlappen.
- DERBIBOND NT wordt gemakkelijk, homogeen en in de correcte hoeveelheid over het oppervlak verdeeld.
- Vereenvoudigt de verwerking bij een hogere dakhelling, wanneer de verwerking met een dakdekkersschraaper moeilijker wordt.
- Verspuiten kan tot een dakhoogte van 25 meter en over een afstand van 120 meter.
- DERBIBOND NT in cubitainers van 1100 kg elimineert alle afval. Geen lege bidons, plasticen hoezen of palletten meer. Hierdoor verminderen tevens alle manipulatie- en transportkosten gevoelig.
- Voorzien van een Mastic heater kan met de Spraygun zelfs bij lage temperaturen doorgewerkt worden.
- Indien de installatie op de aanhangwagen gebeurt, wordt het gebruik van de Spraygun niet alleen voor grote, maar ook voor kleinere daken rendabel.
- De Spraygun is eveneens de ideale machine om DERBIPRIMER S/GC of DERBILIQUID S aan te brengen en dit aan een bijzonder hoge snelheid.

## Technische eigenschappen

SNELHEID	- enkel spray - met waterdichting	- m2 /dag - m2 dag	- 4000 - tot 1500 (*)
GEWICHT	- Spraygun pomp - gas Mastic Heater - gereedschap & slangen - Spraygun kader (**)	- kg - kg - kg - kg	- 350 - 450 - 200 - 1350
AFMETINGEN	- Spraygun pomp - gas Mastic Heater - Spraygun kader	- cm - cm - cm	- 178 x 107 x 100 mm - 160 x 107 x 92 mm - 200 x 160 x 140 mm
IDEAAL TEAM		dakdekkers	6 (***)

(\*) DERBIGUM-waterdichting volledig verkleefd en met gevlamlaste overlappen, 8 uur, team van 6 personen.

(\*\*) Het gewicht omvat: het kader, hydraulische pomp, de Mastic Heater, 120 m slang, pistool, gereedschap, huif. Niet inbegrepen: cubitainer, gasfles.

(\*\*\*) Het team: 1 sprayverantwoordelijke, 1 helper, 2 rollenplaatser, 2 detail- en overlapbranders.


## Toepassing & verbruik

- DERBIPRIMER S of GC: verbruik: 0.2 tot 0.5 l/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond
- DERBIBOND NT: verbruik: ± 1 kg/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond
- DERBILQUID S: verbruik: 0.3 to 0.75 l/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de ondergrond

Productvlekken en de spraytip kunnen met white spirit gereinigd worden.

## Specifieke toebehoren

- Wielenset voor de Mastic Heater, voor een gemakkelijker gebruik in geval van installatie op het dak.
- Spraygun-aanhangwagen voor een optimale mobiliteit.
- Een oprolsysteem voor de slangen vermijdt alle manipulatie voor het aan- en afkoppelen van de slangen.
- Het Spraygun-kader vormt een compacte transportunit.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2019/11/06