

Solventvrij afdichtingsmiddel, waterdicht na enkele minuten



Derbitech® Easy Fit Sealer

- DERBITECH Easy Fit Sealer is een sneldrogend, solventvrij, multifunctioneel afdichtingsproduct, dat na enkele minuten reeds waterdicht is.
- Derbitech Easy Fit Sealer is een afdichtingsproduct voor diverse doeleinden: vullen van manchetten en de DERBITECH® Easy Fit Pocket; herstellen van spleten, scheuren, gaten en andere defecten in membranen; vasthechten van bliksemafleiders; allerhande afdichtingen
- Derbitech Easy Fit Sealer maakt het gebruik van asfaltketels en cement op basis van solventen overbodig. Bovendien biedt de snel hardende, solventvrije en geurarme formule aanzienlijke voordelen ten overstaan van sterk geurende, langzaam drogende kleefstoffen op basis van oplosmiddelen.
- Derbitech Easy Fit Sealer is geschikt voor gebruik bij alle temperaturen.



Specifieke eigenschappen

- Klaar voor gebruik: hoeft niet gemengd te worden, dus minder arbeidskosten
- Geen temperatuurbependingen: droogt snel, zelfs in koude klimaten
- Solventvrij, VOC-vrij, geurloos
- Elastomerisch: blijft soepel, drukabsorberend
- Geschikt voor de meeste ondergronden: kan gebruikt worden op SBS, EPDM, TPO, BUR en metaal

Bewaring

- Bewaar de inhoud 24 uur voor gebruik tussen 18°C-29°C.
- Niet bewaren in direct zonlicht of bij temperaturen hoger dan 32°C.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding van het oppervlak

- Alle oppervlakken moeten schoon en droog zijn en vrij van alle vuil, stof, brokstukken, olie, los en/of vastzittend grind, beschadigde membranen en andere vervuilende stoffen die ertoe kunnen leiden dat het oppervlak niet stevig of oneffen ligt.
- Voor toepassingen op membranen van gemodificeerd bitumen met leislag is het nodig alle losse korrels van het oppervlak te verwijderen vooraleer de Derbitech® Easy Fit Sealer te plaatsen.



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

Goedgekeurde types ondergrond

- Platte daken: beton, gips, cementhoudende houtvezels, hout, staal en lichtgewicht isolerend beton
- Onderlagen
- Gemodificeerd bitumen
- Gemodificeerd bitumen met leislag - verwijder alle losse korrels
- EPDM
- TPO
- Metaal


Contacteer onze Technische Dienst voor een volledige lijst van goedgekeurde ondergronden of voor bijkomende informatie.

Beperkingen

- Niet aanbrengen op natte of vochtige oppervlakken.
- Niet bedoeld voor het bevestigen van isolatiemateriaal.

Plaatsing

- Verwijder met een cutter de voorgevormde uiteinden van de Derbitech Easy Fit Sealer mengkop.
- Schroef een Derbitech Easy Fit Sealer mengpijp op de mengkop.
- Plaats de koker in de gepaste Derbitech Powered Applicator.
- Spuit vooraleer u begint een kleine hoeveelheid Derbitech Easy Fit Sealer in een bakje om zeker te zijn dat de mix in orde is en gooi dat dan weg.
- Breng de Derbitech Easy Fit Sealer direct op het oppervlak aan. Indien nodig kunt u met een klein truweel het materiaal in de opening of op het defecte materiaal inwerken.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/04/28