

# DERBIPRIMER® S

DERBIPRIMER S is een bitumineuze koude primer geschikt voor een optimale hechting van bitumineuze dakbanen en waterdichtingsproducten op poreuze, absorberende ondergronden.



## Specifieke eigenschappen

- Geeft de dakbanen een grotere hechtsterkte
- Toepasbaar op nagenoeg alle ondergronden
- Gebruiksklaar product ; onbeperkt houdbaar en vorstbestendig
- Snelle en efficiënte verwerking
- Te verkrijgen in herbruikbare IBC Cubitainer (1000 l)
- Na het aanbrengen van de primer, kan comfortabel en stofvrij op een niet-kleverig oppervlak worden gewerkt.

## Plaatsing

Toebehoren	• vachtrol of borstel • rol • airless pistool met sproeikop van 18/50
Reiniging	DERBICLEAN® NT
Verbruik	van 0,25 l/m <sup>2</sup> tot 0,75 l/m <sup>2</sup> in functie van de aard van de ondergrond
Droogtijd	1 tot 3 uur, in functie van de weersomstandigheden en de aard van de ondergrond

## Verpakking

Bus van	4 / 10 / 20	l
productPackagingCubitainerL	1000	l

## Technische kenmerken

Densiteit	0,9	g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	27	°C
Niet vluchtig residu	55	%

## Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed geventileerde ruimte, niet in de nabijheid van een warmtebron.

## Gebruiksaanwijzing

### A/ Oppervlaktevoorbereiding voor absorberende ondergronden

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
- De nodige reparaties met Derbimastic® S uitvoeren bij renovatie op verweerde dakbanen.



### B/ Oppervlaktevoorbereiding voor gebogen staalplaat

- Alle losliggende deeltjes verwijderen.
- Metaal oppervlakken moeten droog en vetvrij zijn alvorens primer aan te brengen.
- Gebruik een doek om te drogen of oplosmiddel om te ontvetten, overeenkomstig de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.



### C/ DERBIPRIMER S aanbrengen

- Het oppervlak moet schoon en droog zijn.
- Aanbrengen met borstel, rol of airless pistool met sproeikop 18/50.
- Eventuele overschotten moeten verwijderd worden.
- Het werk onderbreken bij regenweer.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/07/02



**DERBIGUM NEDERLAND B.V.**  
Postbus 3270 - 4800 DG Breda  
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda  
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11  
E-mail: [infol@derbigum.com](mailto:infol@derbigum.com)