

DERBIMASTIC® S

DERBIMASTIC S is een bitumineuze afwerkings- en reparatiepasta, geschikt voor het perfect waterdicht maken van meerdere soorten dakafwerkingen.



Specifieke eigenschappen

- Ideale waterdichte verbinding tussen de bitumineuze dakbaan en alle andere detailafwerkingen op het dak
- Blijft soepel en verzekert dus een duurzame, waterdichte afwerking
- Resistent tegen alle weersomstandigheden
- Scheuren en blazen kunnen eenvoudig en brandvrij hersteld worden
- UV-bestendig

Plaatsing

Toebehoren	<ul style="list-style-type: none">• troffel• handpomp K600• handpomp K2 en pneumatische pomp K4
Reiniging	DERBICLEAN® NT
Verbruik	<ul style="list-style-type: none">• dakrand- en muuraansluitprofielen : ± 10 lm/koker* (310 ml)• soepele aansluiting in twee lagen : 1 kg/lm op 12 cm breedte (versterkt met een strook glasvlies)
Note	* lm = lopende meter

Verpakking

Bus van	5 / 12 / 25	kg
Koker van	310	ml
Worst van	600 - 2	ml - kg

Op aanvraag, worden de 25 kg bussen met een polyethyleen ECO-ZAKgeleverd. De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.

Technische kenmerken

Densiteit	1,3	g/cm ³
Vlampunt	49	°C
Niet vluchtig residu	85	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed geventileerde ruimte, niet in de nabijheid van een warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A/ Voorbereiding ondergrond

- Breng DERBIMASTIC S aan op een droge, schone ondergrond, welke geborsteld is om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
- Op absorberende ondergronden is het aanbevolen om eerst een DERBIPRIMER (S, GC of E) aan te brengen.



B/ DERBIMASTIC S aanbrengen

- Op oude bitumineuze dakbanen, gebruik DERBIMASTIC S om scheuren, barsten en blazen te herstellen. Blazen dienen eerst kruiselings ingesneden te worden, droog gemaakt en met DERBIMASTIC S ingekleefd worden. Daarna afwerken met 2 lagen DERBIMASTIC S, versterkt met geweven glasvlies.
- Op een nieuw dak, gebruik DERBIMASTIC S als waterdichte afwerkingspasta. Specifiek voor het afdichten van metalen of polyester rand aansluitprofielen is DERBIMASTIC S eveneens beschikbaar in kokers of in worstverpakkingen voor gebruik met de handpomp K2 of pneumatische pomp K4.
- Soepele dakrandaansluitingen kunnen met 2 lagen DERBIMASTIC S uitgevoerd worden, versterkt met geweven glasvlies.
- Het oppervlak kan uitgevlakt worden met een opgewarmde troffel. DERBIMASTIC S kan aangebracht worden op beton, cement, vezelcement, metaal, pvc en polyester.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/07/02



DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infol@derbigum.com