

DERBISILVER®

- DERBISILVER is een bitumineuze aluminiumhoudende verf geschikt voor afwerking en bescherming.



Specifieke eigenschappen

- Een esthetisch uiterlijk
- Vormt een extra UV-bescherming
- Beperkt de oppervlaktetemperatuur aanzienlijk door reflectie van zonlicht
- Geschikt voor het opvangen van regenwater voor gebruik in het "grijs" watercircuit
- Laag verbruik met zeer hoog dekkend vermogen.

Plaatsing

Toebehoren	• vachtrol of borstel • airless pistool met een sproeikop van 18/50
Reiniging	DERBICLEAN® NT
Verbruik	in functie van de aard en de staat van de ondergrond ± 0,15 l/m ² op naakte membranen (na voorafgaande ontvetting met water en detergent)
Droogtijd	droog binnen 6 uur (in functie van de weersomstandigheden)
Note	Oproeren voor gebruik

Verpakking

Bus van	4 / 20	l
---------	--------	---

Technische kenmerken

Densiteit	1,1	g/cm ³
Vlampunt	49	°C
Niet vluchtig residu	50	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron

Gebruiksaanwijzing

A/ Oppervlaktevoorbereiding voor bitumineuze dakbanen

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende deeltjes te verwijderen.
- Nieuwe daken moeten ontvet worden met water en schoonmaakmiddel.
- Voer op verweerde dakbanen en bij renovatie de nodige reparaties uit met Derbimastic S.
- Indien als afwerkingslaag een coating of een verf aangebracht wordt, behandel de ondergrond vooraf met een ontmosser, teneinde alle sporen van mosgroei te verwijderen.



B/ Oppervlaktevoorbereiding voor vezelcementplaten

- Verwijder alle mos met een borstel of hogedrukreiniger.
- Gebruik een ontmosser teneinde nieuwe mosgroei te voorkomen. Laat het oppervlak goed drogen alvorens DERBISILVER aan te brengen.



C/ DERBISILVER aanbrengen

- DERBISILVER goed mengen voor gebruik. Aanbrengen met een borstel, rol of airless pistool met sproeikop 18/50.
- Bij regen het werk onderbreken.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 2020/07/01



DERBIGUM NEDERLAND B.V.
Postbus 3270 - 4800 DG Breda
Veldsteen 52 - 4815 PK Breda
Tel. 015 215 40 00 – Fax 015 215 40 11
E-mail: infol@derbigum.com